

Slim type half coupler

Cod. C21070

Peso: 0,35kg.
Carico di lavoro max.: 300kg.
Adatto per tubi da 48-51mm.
Svasatura quadrata (chiave a brugola non più necessaria).



Stativo

Cod. C21080

Stativo 2 sezioni: Diametro 40, 50mm.
Diametro gamba: 30mm.
Altezza max.: 147cm.
Portata max.: 40kg.



Steel clamp

Cod. C21073

4,5" STEEL CLAMP w/o
WASHER, NUT.



Stativo wind-up

Cod. C21082

3 sezioni: Diametro 55, 45, 38 mm.
Altezza max.: 380cm.
Portata max.: 30kg.



Slim handcuff clamp

Cod. C21074

Peso: 0,45kg.
Carico di lavoro max.: 100kg.
Costruita in alluminio, montata con
vite M10, fissata con dado.



Adattatore per stativi

Cod. C21083

Adattatore M12 per stativi.



Barra di fissaggio

Cod. C21081

Barra per fissaggio di 6 spot.
Lunghezza: 1420mm.
Diametro: 28mm.



Adattatore 5M3F

Cod. F00001

Adattatore da XLR 5 pin maschio
a 3 pin femmina.



F00001

Adattatore 3M5F

Cod. F00002

Adattatore da XLR 3 pin maschio a 5 pin femmina.



F00002

Digi-check

Cod. F00003

5 Pin Digi-Check.
 Dimensioni: 22x137mm.
 Peso: 0,15kg.
 Batteria: 3 pezzi LR44.
 Funzioni:
 Led bianco incassato modalità torcia.
 Controllo livello segnale DMX 512.
 Ispezione di una linea dati DMX.
 Caratteristiche:
 9 led indicanti lo stato del segnale DMX.
 Spegnimento automatico dopo 120 sec.
 Sostituzione batteria in modo semplice e senza l'utilizzo di attrezzi.
 Pratica custodia in pelle.



Fascette piccole

Cod. F00007

Fascette grandi

Cod. F00008

EZ-TIE permettono di organizzare cavi accuratamente e con facilità. Applicabili ad ogni superficie possono contenere qualsiasi tipo di equipaggiamento. Possono essere utilizzate come etichette di identificazione dei cavi. Ideali per l'imballaggio di stativi. Perfette per assicurare apparecchi al banco. Doppia fibbia "O-ring" estendibile facilmente. Temperatura di lavoro: -20°C +80°C. Disponibili due misure. 2,0x41cm - 5,0x60cm. Colore: nero.



DMX Tester

Cod. F00004

DMX Tester.
 Controllo segnale DMX In e DMX Out.
 Batteria interna a lunga autonomia.
 Alimentazione: 12V.
 Batteria tipo AAA 1,2V ricaricabile (4 pezzi).
 Segnale d'uscita: DMX 512.
 Connettore: 2 XLR 5-pin.
 Dimensioni: (mm) 100x133x50 (LxPxH). Peso 0,75kg.



Fune di sicurezza ø 3,2mm

Cod. F00012

Diametro: 3,2mm
 Lunghezza: 75cm.
 Carico applicabile:
 max. 100kg.



Nastro gaffa nero

Cod. F00005

Nastro gaffa grigio

Cod. F00006

Rimozione pulita, si toglie senza lasciare residui.
 Dimensioni: 50mm x 50 metri.
 Tessuto resistente all'acqua.
 Resistenza al calore: max. 80°C.
 Straordinario adattamento ad ogni tipo di forma e a superfici irregolari.



Fune di sicurezza ø 4,5mm

Cod. F00013

Diametro: 4,5mm.
 Lunghezza: 75cm.
 Carico applicabile:
 max. 200kg.



Cavo DMX (5 metri)

Cod. F00009

Cavo DMX con connettori a 5 pin (5 metri).

Cavo DMX (10 metri)

Cod. F00010

Cavo DMX con connettori a 5 pin (10 metri).

Cavo DMX (20 metri)

Cod. F00011

Cavo DMX con connettori a 5 pin (20 metri).



Terminale linea DMX

Cod. F00014

Terminale XLR 5 pin con led indicatore.
 Resistenza per terminazione linea DMX.
 Segnale in caso di cavo DMX difettoso.
 Led rosso per controllo costante della tensione.

